

NOM ▶ **ARIA 04** Réf. ARIA04

TYPE ▶ CHAUSSURES - Sécurité

TAILLE ▶ 35 au 47

NORME ▶ EN ISO 20345 : 2022 S3L SR FO



Spécialiste des E.P.I

PHOTOS DU PRODUIT



682 G

DESCRIPTION

Les chaussures Aria sont des chaussures de sécurité hautes type sport, conçues pour les activités professionnelles de type artisanat, logistique, industrie ou intérimaire. Elle promet confort et sécurité grâce à sa légèreté et sa semelle antiperforation Flexprotect. C'est une chaussure très confortable grâce à sa semelle intérieure multi-densités confort+ / prévention TMS et son amorti AIR du talon.

4 PRINCIPAUX AVANTAGES

- Doublure 3D dry control
- Embout composite
- Semelle anti-perforation Flexprotect
- Amorti AIR du talon

MODÈLE MIXTE

POIDS ET DIMENSIONS

Taille 42
Poids paire : 1.3 kg
Hauteur de tige avant : 12 cm

CONDITIONNEMENT

Conditionnement de 10 paires au colis.
L'emballage est en carton, normé CITEO

Chaque ensemble une nouvelle vie à nos produits.



SOLIDUR SAS 335 impasse Teractive Ouest • ZA Teractive • 50140 Romagny-Fontenay • FRANCE

www.solidur.fr

contact@solidur.fr

+33 (0)2 33 59 45 12

[@solidurfrance](https://www.instagram.com/solidurfrance)



NOM ► **ARIA 04** Réf. **ARIA04**

Pour les revendeurs,
commandez sur le B2B



Spécialiste des E.P.I

TYPE ► CHAUSSURES - Sécurité

TAILLE ► 35 au 47

NORME ► EN ISO 20345 : 2022 S3L SR FO

SCHÉMA DÉTAILLÉ - ARIA 04

Doublure 3D dry control

Tirant à l'arrière

Sans métal

Elaboré dans le respect
de l'anatomie du pied

Cuir pleine fleur finition
nubuck hydrofuge

Embout composite

Amorti AIR du talon

Semelle à adhérence
optimisée et attaque
de talonnière arrondie

Semelle anti-perforation
Flexprotect pointe large

Semelle intérieure
confort +/- prévention TMS

Semelle résistante
aux glissements
et hydrocarbures

NORME

EN ISO 20345: 2022



Embout : protection de l'avant du pied
contre les chocs (200 J) et l'écrasement
(1500 daN)



Résistance aux glissements sur sol
en céramique recouvert de détergent



A Antistatique



E Absorption des
chocs au talon



SR **Résistance aux glissements** sur sol
en céramique recouvert d'huile



FO **Résistance de la semelle aux huiles
et hydrocarbures**



PL **Résistance à la perforation**
(insert non métallique clou 4.5mm)



WPA **Résistance du dessus de la chaussure
à la pénétration et à l'absorption d'eau**

CONFORMITÉ



BP 50616931 0001
Délivré par organisme notifié 0197