



ASPIN FLEX



UTILISATION

Chaussure basse usage extérieur, industrie, construction, environnement.

CONFORMITÉ

Conforme aux dispositions du règlement 2016/425
EN ISO 20345 S3 SRC et ESD EN 61340.5.1
Certificat 0075/020/161/06/20/1894 EXT 01/06/20
délivré par Ctc organisme notifié 0075

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tige cuir vachette fleur Nubuck hydrofuge. Doublure jusqu'aux orteils, effet «chausson». Languette étanche cuir doublé et matelassé 10 mm. Protège malléoles noir 15 mm. Passe-lacets Zamac. Embout XL 200 joules composite. Plaque antiperforation composite, amagnétique et athermique. Première de propreté mousse bi-densité thermoformée, antistatique et ESD, antibactérien. Semelle PU/TPU multi-densités, résistante aux hydrocarbures FO, antistatique, Crampons surface grainée meilleure adhérence sur sol mouillé ou gelé.
Poids (Kg/paire) : 1.300
Pointures du 38 au 48

APPROVISIONNEMENT

Conditionnement de 10
Sous conditionnement à l'unité

LES ATOUTS

Chaussure cuir hydrofuge, et confortable
Antistatique ESD EN 61340
Embout de protection et semelle antiperforation composite
Anti dérapante



ZA les Closeaux 50140 ROMAGNY(France)
Tél +33(0)2 33 59 45 12 - Fax : +33(0)2 33 59 99 04
Email : contact@solidur.fr - Site web : www.solidur.fr