



COMFY 3A



UTILISATION

Pantalon de protection scie à chaîne classe 3, 28m/s. Type A

CONFORMITÉ

Conforme aux dispositions du règlement 2016/425
Conforme à la norme EN 381-5:1995 Type A classe 3 28 m/s.
Certificat 2777/13369-01/E00-00 délivré par Satra organisme notifié 2777

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type A coloris rouge, 9 couches polyester, Polycoton 245 gr traité anti-salissure à l'avant, nylon stretch à l'arrière, coloris gris et orange traité hydrophobe, 2 poches Italiennes avant avec zip, 1 poche mètre, 1 poche clé à bougie, 1 poche plaquée sur jambe gauche, 1 bride porte outils, 3 brides de fixation M.O.L.L.E, doublure Coolmax 140gr, renforts genoux, cuisse droite en Armortex et Kevlar, Ceinture élastiquée, boutons pour bretelles, 1 poche pansement, guêtres amovible avec crochets de fixation

Poids total en Taille M: 1.7 kg.

Tailles du XS au 4XL

APPROVISIONNEMENT

Conditionnement de 10

Sous conditionnement à l'unité

LES ATOUS

Lavage 40 degrés

Forte visibilité avant et arrière

Dos bavette enveloppante avec poche pansement

Guêtres amovible avec crochets de fixation

ZIPSOL pour poches adaptables



ZA les Closeaux 50140 ROMAGNY(France)
Tél +33(0)2 33 59 45 12 - Fax : +33(0)2 33 59 99 04
Email : contact@solidur.fr - Site web : www.solidur.fr