



Spécialiste des E.P.I

NOM ▶ **DALES** Réf. **DALE**
 TYPE ▶ CHAUSSURES - Sécurité
 TAILLE ▶ 36 au 47
 NORME ▶ EN ISO 20345 : 2022 S3L SR FO

PHOTOS DU PRODUIT



580 G

DESCRIPTION

Les chaussures DALES sont la version tige basse des chaussures DEBAO (DEB). Ce sont des chaussures de sécurité typées outdoor qui conviennent à toutes les activités professionnelles. Elles sont confortables grâce à leur première de propreté thermoformée, leur bonne tenue du pied et à leur doublure respirante. Elles sont aussi sécurisante grâce à leur excellente adhérence, leur semelle anti-perforation Flexprotect et leur embout en composite.

4 PRINCIPAUX AVANTAGES

- Chaussures hydrofuges
- Embout composite
- Legerté / souplesse
- Semelle en PU double densité

MODÈLE MIXTE

POIDS ET DIMENSIONS

Taille **42**
 Poids paire : 1 kg
 Hauteur de tige avant : 8 cm

CONDITIONNEMENT

Conditionnement de 10 paires au colis.
 L'emballage est en carton, normé **CITEO**
Durions ensemble une nouvelle vie à nos produits.

NOM ► **DALES** Réf. DALE

Pour les revendeurs,
commandez sur le B2B



Spécialiste des E.P.I

TYPE ► CHAUSSURES - Sécurité

TAILLE ► 36 au 47

NORME ► EN ISO 20345 : 2022 S3L SR FO

SCHÉMA DÉTAILLÉ - DALES

Doublure 3D dry control

Languette avec soufflet anti-poussière

Légèreté

Tige Hydrofuge

Embout composite

Amorti du talon

Elaboré dans le respect de l'anatomie du pied

Semelle anti-perforation Flexprotect pointe large

Semelle résistante aux glissements et hydrocarbures

Cuir enduit avant et arrière anti-usure

NORME

EN ISO 20345: 2022



Embout : protection de l'avant du pied contre les chocs (200 J) et l'écrasement (1500 daN)



Résistance aux glissements sur sol en céramique recouvert de détergent



A Antistatique



E Absorption des chocs au talon



WPA Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



PL Résistance à la perforation (insert non métallique clou 4.5mm)



SR Résistance aux glissements sur sol en céramique recouvert d'huile



FO Résistance de la semelle aux huiles et hydrocarbures

CONFORMITÉ



ITASLNB23015975
Délivré par organisme notifié 2575