



FIRE FOREST



UTILISATION

Rangers Pompiers, activité de lutte contre les incendies, et également pour les travaux de bucheronnage et d'élagage.

CONFORMITÉ

Conforme aux dispositions de la directive 89686/CEE
EN 15090: 2012 protection F2 A HI3 AN CI SRC EN
ISO 17249: 2013 classe 2 24m/s
Certificat 037173601/OI délivré par Ricoctest
organisme notifié 0498

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rangers cuir hydrofuge noir 2mm/2,2mm
Protection anti coupures AT8
Doublure membrane Tepor
Fermeture par 9 couples d'anneaux et Zip
Lacets ignifugés
Embout acier Semelle antiperforation kevlar
Semelle intérieure mousse noire
Semelle extérieure en Nitrile anti dérapant, antistatique et ignifugé
Pointures du 41 au 46

APPROVISIONNEMENT

Conditionnement de 3
Sous conditionnement à l'unité

LES ATOUTS

Rangers mixte pompiers, élagueurs, bucherons
Fermeture rapide par Zip
Semelle antiperforation Kevlar
Anti dérapant



ZA les Closeaux 50140 ROMAGNY(France)
Tél +33(0)2 33 59 45 12 - Fax : +33(0)2 33 59 99 04
Email : contact@solidur.fr - Site web : www.solidur.fr