



UTILISATION

Salopette de protection scie à chaîne haute visibilité particulièrement recommandée pour les travaux en bord de route, chemins de fer, ville. Classe 1, 20m/s Design A

CONFORMITÉ

Conforme aux dispositions du règlement 2016/425
Conforme à la norme EN 381-5 : 1995 type A classe 1-20 m/s. Norme EN ISO 20471: 2013 classe 2. Certificat 2777/13376-01/E01-01 délivré par Satra organisme notifié 2777. KWF standard 7929

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protection 5 couches.
Polyester 150 gr/m² coloris jaune ou orange HV hydrophobe.
2 poches italiennes à l'avant. 1 poche à clé à bougie. 1 poche mètre anti retour. 1 bride porte outils.
Bande rétro réfléchissante 3M.
Ceinture élastiquée, boutons pour bretelles.
Dos bavette enveloppante.
Entrejambe 78 à 86 suivant la taille
Tailles du S à 4XL en jaune
Tailles du S à 3XL en orange

APPROVISIONNEMENT

Conditionnement de 10
Sous conditionnement à l'unité

LES ATOUS

Lavage 40 degrés
Bande Haute Visibilité 3M.
ZIPSOL® pour poches adaptables
Crochets de fixation en bas de pantalon anti-happement.