

NOM ▶ **KAILASH S3** Réf. KAI

TYPE ▶ CHAUSSURES - Sécurité

TAILLE ▶ 36 au 50

NORME ▶ EN ISO 20345 : 2011 S3 CI HRO SRC
EN 17249 : 2013 Classe 2 24m/s



Spécialiste des E.P.I

PHOTOS DU PRODUIT



DESCRIPTION

La KAILASH est une chaussure de sécurité de protection scie à chaîne tenue à la main Classe 2 (24m/s). Elle est dotée d'une semelle en caoutchouc nitrile antidérapante et d'un insert anti-perforation composite, d'une doublure intérieure respirante et d'un dessus en cuir hydrofuge. Robuste, elle comporte un surbout avant et arrière anti-usure, mais aussi un embout XL en acier.

4 PRINCIPAUX AVANTAGES

- Semelle en caoutchouc nitrile avec **ergot au niveau du cambrion** qui limite les glissades latérales.
- **Protection Classe 2** (24m/s).
- Dessus en **cuir de 2mm traité hydrofuge**. Tige en Cordura®.
- **Embout XL en acier** et semelle anti-perforation composite.

MODÈLE MIXTE

POIDS ET DIMENSIONS

Taille 42
Poids paire : 1.84 kg
Hauteur de tige avant : 18 cm

CONDITIONNEMENT

Conditionnement au colis par 3.
Sous conditionnement à l'unité.
L'emballage est en carton,
normé CITEO

Donnez ensemble une nouvelle vie à nos produits.



SOLIDUR SAS 335 impasse Teractive Ouest • ZA Teractive • 50140 Romagny-Fontenay • FRANCE

www.solidur.fr

contact@solidur.fr

+33 (0)2 33 59 45 12



[@solidurfrance](https://www.instagram.com/solidurfrance)



NOM ► **KAILASH S3** Réf. KAI

Pour les revendeurs,
commandez sur le B2B



Spécialiste des E.P.I

TYPE ► CHAUSSURES - Sécurité

TAILLE ► 36 au 50

NORME ► EN ISO 20345 : 2011 S3 CI HRO SRC
EN 17249 : 2013 Classe 2 24m/s

SCHÉMA DÉTAILLÉ - KAILASH S3



NORME

EN ISO 20345: 2011



Embout : protection de l'avant du pied contre les chocs (200 J) et l'écrasement (1500 daN)



Antistatique



Absorption des chocs au talon



Résistance de la semelle aux huiles-hydrocarbures



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Insert anti-perforation 1100 N : protection du pied contre la perforation



Semelle résistante à 300°C



Semelle antidérapante sur sol en céramique recouvert d'eau et de détergent et sur sol en acier recouvert de glycérine

CONFORMITÉ



037212401/OI Issue 1
Délivré par organisme notifié 0498

NORME

EN 17249:2013

Norme protection scie à chaîne classe 2 (24 m/s)

EN 17249

