

# SIGMA

CHAUSSURES - Sécurité

Réf. SIG - Taille : du 36 au 47

EN ISO 20345: 2022 S7S HI CI SR SC LG FO



Spécialiste des E.P.I

## PHOTOS DU PRODUIT

## MODÈLE MIXTE



700 g



## DESCRIPTION

Les chaussures de sécurité SIGMA sont des chaussures multi-usages. Elles sont idéales pour les activités professionnelles dans un environnement humide. C'est une chaussure confortable grâce à sa semelle intérieure multi-densités confort + et son embout composite XL. Elle est aussi sécurisante avec sa semelle anti-perforation Flexprotect, son isolation au froid et au chaud, ainsi que ses renforts avant et arrière.

## 4 PRINCIPAUX AVANTAGES

- Chaussures norme étanche.
- Surbout normalisé anti-abrasion.
- Embout composite extra large.
- Semelle intérieure confort + / prévention TMS.

## POIDS ET DIMENSIONS

Taille : 42

Poids paire : 1.4 kg

Hauteur de tige avant : 12 cm

## CONDITIONNEMENT

Conditionnement de 10 paires au colis.

L'emballage est en carton, normé CITEO.

Donnons ensemble une nouvelle vie à nos produits.

# SIGMA

CHAUSSURES - Sécurité - Réf. SIG - Taille : du 36 au 47

EN ISO 20345:2022 S7S HI CI SR SC LG FO

Pour les revendeurs,  
commandez sur le B2B



## SCHÉMA DÉTAILLÉ



## NORME EN ISO 20345:2022



**Embout** : protection de l'avant du pied contre les chocs (200 J) et l'écrasement (1500 daN)



**Résistance aux glissements** sur sol en céramique recouvert de détergent



**A** Antistatique



**E** Absorption des chocs au talon



**WPA** Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



**WR** Résistance de l'entièreté de la chaussure à l'eau



**PS** Résistance à la perforation (insert non métallique clou 3 mm)



**CI** Isolation de la semelle contre le froid (-17°C)



**HI** Isolation de la semelle contre la chaleur



**SR** Résistance aux glissements sur sol en céramique recouvert d'huile



**LG** Système de Grip avec talon décroché



**SC** Résistance à l'abrasion du pare-pierre



**FO** Résistance de la semelle aux huiles et hydrocarbures

## CONFORMITÉ



0598/PPE/24/2121 Issue 1  
Délivré par organisme notifié 0598



**SOLIDUR SAS**

335, Impasse Teractive Ouest - ZA Teractive - 50140 Romagny-Fontenay, FRANCE  
Tél. +33 (0)2 33 59 45 12

[www.solidur.fr](http://www.solidur.fr) @solidurfrance

